

檔 號：

保存年限：

法規

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號
聯絡人：吳峰楙
聯絡電話：(02) 87712698
傳真：02-87712709
email：980203@cpami.gov.tw

110

台北市基隆路2段51號13樓之1

受文者：中華民國建築師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年4月14日

發文字號：營署建管字第0992906769號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送本署99年3月29日研商「建築物附設停車空間機械停車設備規範」修正草案會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署99年3月16日營署建管字第0990013746號開會通知單續辦。

正本：臺北市政府、高雄市政府、臺灣省21縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國電梯協會、中華民國立體停車場協會、臺灣停車設備暨昇降設備安全協會、中華民國電機技師公會全國聯合會、台北市機械技師公會、內政部法規委員會

副本：本署建築管理組、謝組長偉松、黃副組長仁鋼(楊科長哲維)、建築管理組3科(均含附件)

署長 葉世文

建 師 公 會 全 聯 會
收 文 第 0992906769 號
99 年 4 月 17 日

研商「建築物附設停車空間機械停車設備規範」修正草案 會議紀錄

壹、時間：99年3月29日（星期一）下午2時30分

貳、地點：本署B1樓第三會議室

參、主席：蘇副署長憲民

記錄：吳澤琳

肆、出席人員（如簽到簿）

伍、討論事項：（略）

陸、結論：

決議：

- 一、本修正草案1.2適用範圍、1.3用語定義、3.1、3.3取代坡道之汽車升降機，照案通過。
- 二、本修正草案3.2機械停車位設置規定（5）修正為「供乘車人通道使用之機械停車設備置車板與置車板或與機坑兩側地板之水平距離應在十公分以下，但無機坑不在此限。」其餘照案通過。
- 三、本修正草案3.5機械停車設備出入口規定，修正為「機械停車設備之出入口寬度以停放汽車之全寬加0.5公尺，且不得小於2.2公尺；高度為停放汽車之全高加0.05公尺，且不得小於1.6公尺；與行人通道併用時，高度應不得小於1.8公尺。」
- 四、本修正草案3.7機械停車位寬度之規定修正為「整組機械停車設備包含2個以上機械停車位者，其總寬度不得小於本編第六十條第三款所規定之寬度乘以該組機械停車設備之水平車位數。」
- 五、第五章附則全部刪除。
- 六、本案修正內容詳修正草案對照表（如附表）。

柒、散會

建築物附設停車空間機械停車設備規範修正草案規定對照表

建議修正規定	現行規定	說明
第一章總則	第一章總則	未修正
<p>1.1 依據</p> <p>本規範依建築技術規則建築設計施工編(以下簡稱本編)第六十條第二項規定訂定之。</p>	<p>1.1 依據</p> <p>本規範依建築技術規則建築設計施工編(以下簡稱本編)第六十條第二項規定訂定之。</p>	未修正
<p>1.2 適用範圍</p> <p>依據本編之規定設置之停車空間，以機械設備充作車道或停車位者，應符合本規範規定，本規範未規定者適用<u>中華民國國家標準</u>及其他有關法令之規定。</p>	<p>1.2 適用範圍</p> <p>依據本編之規定設置之停車空間，以機械設備充作車道或停車位者，應符合本規範規定，本規範未規定者適用中國國家標準及其他有關法令之規定。</p>	配合中國國家標準修訂為中華民國國家標準。
<p>1.3 用語定義</p> <p>本規範之用語定義如下：</p> <p>(1)機械停車設備 建築物附設停車空間及其進出用之車道，以機械式設置之停車裝置及必要之附屬設備。</p> <p>(2)機械停車裝置 將汽車搬運至停車位置或供停放汽車使用之機械裝置之全部（以下簡稱裝置）。</p> <p>(3)置車板 機械停車設備中供搬運或停放汽車之托板。</p> <p>(4)機械停車位 <u>包含設置機械停車之設備及停車空間。</u></p> <p>(5) <u>機械停車空間</u> <u>機械停車供作停放汽車之空</u></p>	<p>1.3 用語定義</p> <p>本規範之用語定義如下：</p> <p>(1)機械停車設備 指建築物附設停車空間及其進出用之車道，以機械式設置之停車裝置及必要之附屬設備。</p> <p>(2)機械停車裝置 係指將汽車搬運至停車位置或供停放汽車使用之機械裝置之全部（以下簡稱裝置）。</p> <p>(3)置車板 機械停車設備中供搬運或停放汽車之托板。</p> <p>(4)機械停車位 機械停車設備供作停放汽車之空間。</p> <p>(5)停車架 以鋼材或同等品組裝，用以</p>	<p>一、配合修訂之建築技術規則建築設計施工編草案第六十條第三款機械停車設備改為機械停車位。因其留設之空間包含設置設備所必須之全部骨架結構、驅動裝置及停車空間，因此有必要修改原有定義。</p> <p>二、配合修訂之建築技術規則建築設計施工編草案第六十條第三款機械停車位名稱及前項機械停車位之用語定義修改而增訂<u>機械停車空間</u>用語定義，同時參閱 CNS 中華民國國家標準有關機械停車設備之有效容車淨尺寸，也使用『停車空間』。</p>

<p>間。</p> <p>(6)停車架 以鋼材或同等品組裝，用以承載置車板供停放汽車之樑柱構架。</p> <p>(7)搭乘場 設置在機械停車設備之出入口前方，供存車人等候駕車入庫之空間。</p> <p>(8)機廂 人車共乘之垂直升降裝置，供人員搭乘及停放汽車之車廂。</p> <p>(9)機械室 機械停車設備中安置或容納驅動單元、動力元件或電源開關之空間。</p>	<p>承載置車板供停放汽車之樑柱構架。</p> <p>(6)搭乘場 設置在機械停車設備之出入口前方，供存車人等候駕車入庫之空間。</p> <p>(7)機廂 人車共乘之垂直升降裝置，供人員搭乘及停放汽車之車廂。</p> <p>(8)機械室 機械停車設備中安置或容納驅動單元、動力元件或電源開關之空間。</p>	<p>三、配合前項增訂(5)機械停車空間之用語定義而修訂。</p>
<p>第二章 機械停車設備之構造分類及操作限制</p>	<p>第二章 機械停車設備之構造分類及操作限制</p>	<p>未修正</p>
<p>2.1 循環式</p> <p>(1)垂直循環式停車裝置 由二個以上之置車板以垂直排列方式循環移動。汽車由裝置最底層進入裝置者，稱為下方搭載式，由裝置中間部分進入裝置者稱為中間搭載式，由裝置之最上層進入裝置者，稱為上方搭載式。</p> <p>(2)多層循環式停車裝置</p> <p>a. 由多層之置車板以兩層或兩層以上之排列，做循環移動。置車板平面單排多層方式排列，在任意兩層間之兩端做置車板升降移動，各層間做水平循環移動。</p> <p>b. 置車板在上下兩層間以圓弧運動方式升降者，稱為圓形循環式；置車板在兩端以垂直方式升降者，稱為箱型循環式。</p> <p>(3)水平循環式停車裝置</p>	<p>2.1 循環式</p> <p>(1)垂直循環式停車裝置 由二個以上之置車板以垂直排列方式循環移動。汽車由裝置最底層進入裝置者，稱為下方搭載式，由裝置中間部分進入裝置者稱為中間搭載式，由裝置之最上層進入裝置者，稱為上方搭載式。</p> <p>(2)多層循環式停車裝置</p> <p>a. 由多層之置車板以兩層或兩層以上之排列，做循環移動。置車板平面單排多層方式排列，在任意兩層間之兩端做置車板升降移動，各層間做水平循環移動。</p> <p>b. 置車板在上下兩層間以圓弧運動方式升降者，稱為圓形循環式；置車板在兩端以垂直方式升降者，稱為箱型循環式。</p> <p>(3)水平循環式停車裝置</p>	<p>未修正</p>

<p>由二個以上之置車板以平面排列為兩列或兩列以上，做循環移動。置車板之移動為直線運動者稱為箱型循環式；置車板之移動型態為圓弧狀運動者，稱為圓形循環式。</p>	<p>由二個以上之置車板以平面排列為兩列或兩列以上，做循環移動。置車板之移動為直線運動者稱為箱型循環式；置車板之移動型態為圓弧狀運動者，稱為圓形循環式。</p>	
<p>2.2 平面往復式</p> <p>置車板以平面方式排列，由置車板之往復移動來停放汽車。</p> <p>(1)置車板兼具停車位功能者，汽車藉置車板間歇的往復移動進出者稱為運搬收容式。</p> <p>(2)置車板未兼具停車位功能者，置車板在停車位及出入口之間往復移動進出者稱為運搬式。</p>	<p>2.2 平面往復式</p> <p>置車板以平面方式排列，由置車板之往復移動來停放汽車。</p> <p>(1)置車板兼具停車位功能者，汽車藉置車板間歇的往復移動進出者稱為運搬收容式。</p> <p>(2)置車板未兼具停車位功能者，置車板在停車位及出入口之間往復移動進出者稱為運搬式。</p>	未修正
<p>2.3 升降機式</p> <p>汽車由升降機垂直運送至各層停車位。</p> <p>(1)汽車前後方向設置停車位者稱為縱式。</p> <p>(2)汽車左右方向設置停車位者稱為橫式。</p> <p>(3)升降機升降路之圓周方向上設停車位者，稱為升降迴旋式。</p> <p>(4)簡易升降式： 在未密閉停車架內，將置車板分成上下二層或二層以上(段)藉升降動作完成停車動作。依置車板升降方式及置車板升降數量分為：</p> <p>a. 單置車板式。</p> <p>b. 雙置車板式。</p> <p>c. 多層置車板式。</p> <p>(5)多段式停車裝置</p>	<p>2.3 升降機式</p> <p>汽車由升降機垂直運送至各層停車位。</p> <p>(1)汽車前後方向設置停車位者稱為縱式。</p> <p>(2)汽車左右方向設置停車位者稱為橫式。</p> <p>(3)升降機升降路之圓周方向上設停車位者，稱為升降迴旋式。</p> <p>(4)簡易升降式： 在未密閉停車架內，將置車板分成上下二層或二層以上(段)藉升降動作完成停車動作。依置車板升降方式及置車板升降數量分為：</p> <p>a. 單置車板式。</p> <p>b. 雙置車板式。</p> <p>c. 多層置車板式。</p> <p>(5)多段式停車裝置</p>	未修正

<p>在未密閉停車架內，置車板兼具停車位功能，汽車籍置車板之升降及移動出入庫口。依置車板移動型態為升降橫移式。</p> <p>(6)升降滑動式 汽車在置車板上由升降機垂直運送至各層同時往水平方向位移。汽車以前後方向往停車位移動者稱為縱式；汽車以左右方向往停車位移動者，稱為橫式。</p>	<p>在未密閉停車架內，置車板兼具停車位功能，汽車籍置車板之升降及移動出入庫口。依置車板移動型態為升降橫移式。</p> <p>(6)升降滑動式 汽車在置車板上由升降機垂直運送至各層同時往水平方向位移。汽車以前後方向往停車位移動者稱為縱式；汽車以左右方向往停車位移動者，稱為橫式。</p>	
<p>2.4 附屬裝置</p> <p>(1)旋轉台 以迴轉動作使汽車的車頭轉換方向之裝置。僅使汽車車頭轉換方向者稱為迴轉式；以迴轉動作加上直線動作之組合，使汽車車頭轉換方向並且位移者，稱為旋轉移動式。</p> <p>(2)汽車用升降機 為運送汽車至地面層以外樓層之停車空間設置之裝置。機廂只作往復升降之運動者，稱為升降式；機廂往復升降同時，並轉換汽車方向者稱為升降迴轉式；機廂往復升降同時，並橫向移動者，稱為升降橫移式。</p>	<p>2.4 附屬裝置</p> <p>(1)旋轉台 以迴轉動作使汽車的車頭轉換方向之裝置。僅使汽車車頭轉換方向者稱為迴轉式；以迴轉動作加上直線動作之組合，使汽車車頭轉換方向並且位移者，稱為旋轉移動式。</p> <p>(2)汽車用升降機 為運送汽車至地面層以外樓層之停車空間設置之裝置。機廂只作往復升降之運動者，稱為升降式；機廂往復升降同時，並轉換汽車方向者稱為升降迴轉式；機廂往復升降同時，並橫向移動者，稱為升降橫移式。</p>	未修正
<p>2.5 操作方式及其限制</p> <p>(1)操作方式區分 a. 無人操作方式 存車人無須進入裝置內，僅移動汽車之方式。 b. 準無人操作方式 待存車人退出裝置外後，移動汽車之方式。</p>	<p>2.5 操作方式及其限制</p> <p>(1)操作方式區分 a. 無人操作方式 存車人無須進入裝置內，僅移動汽車之方式。 b. 準無人操作方式 待存車人退出裝置外後，移動汽車之方式。</p>	未修正

<p>c. 共乘操作方式 存車人與汽車同時搭載於機廂內，一併移動之方式。</p> <p>(2)適用人車共乘操作方式之機械停車設備</p> <p>a. 方向轉換裝置</p> <p>b. 汽車升降機</p> <p>(3)不適用人車共乘操作方式之機械停車設備</p> <p>a. 垂直循環式</p> <p>b. 水平循環式</p> <p>c. 多層循環式</p> <p>d. 平面往復式</p> <p>e. 升降機式</p> <p>f. 升降滑動式</p> <p>g. 簡易升降式</p> <p>h. 多段式</p>	<p>c. 共乘操作方式 存車人與汽車同時搭載於機廂內，一併移動之方式。</p> <p>(2)適用人車共乘操作方式之機械停車設備</p> <p>a. 方向轉換裝置</p> <p>b. 汽車升降機</p> <p>(3)不適用人車共乘操作方式之機械停車設備</p> <p>a. 垂直循環式</p> <p>b. 水平循環式</p> <p>c. 多層循環式</p> <p>d. 平面往復式</p> <p>e. 升降機式</p> <p>f. 升降滑動式</p> <p>g. 簡易升降式</p> <p>h. 多段式</p>	
<p>第三章 機械停車位設計基準</p>	<p>第三章 機械停車位設計基準</p>	<p>未修正</p>
<p>3.1 依本編第六十條第一項第三款條文所訂尺寸，係供建築物附設停車空間設置機械停車設備停車數量計算標準。至無人操作方式之機械停車設備其長度、寬度、高度依本規範 3.2(3)規定辦理。</p>	<p>3.1 依本編第六十條第一項第二款條文所訂尺寸，係供建築物附設停車空間設置機械停車設備停車數量計算標準。至無人操作方式之機械停車設備其長度、寬度、高度依本規範 3.2(3)規定辦理。</p>	<p>配合修正之建築技術規則建築設計施工編草案第六十條第三款而修訂。</p>
<p>3.2 機械停車位設置規定</p> <p>(1)機械停車設備不供乘車人進出使用者，應為獨立構造或以無開口具一小時防火時效之防火牆及防火樓板與原建築物區劃分隔。汽車移入或移出時應利用移送裝置；移送裝置可單獨設置，或與旋轉台同時設置。</p> <p>(2)置車板：置車板寬度為<u>不包含</u>兩側邊之樑，其淨寬不得小於二公尺，<u>但不供乘車</u></p>	<p>3.2 機械停車位設置規定</p> <p>(1)機械停車設備不供乘車人進出使用者，應為獨立構造或以無開口具一小時防火時效之防火牆及防火樓板與原建築物區劃分隔。汽車移入或移出時應利用移送裝置；移送裝置可單獨設置，或與旋轉台同時設置。</p> <p>(2)置車板：置車板寬度為<u>包含</u>兩側邊之樑，其淨寬度不得小於 2 公尺，其長度不得</p>	<p>一、原條文置車板寬度<u>包含</u>兩側邊之樑。一般如使用包含，則應使用全寬，不宜用淨寬。因此置車板寬度應修改為<u>不包含</u>兩側邊之樑。除可避免造成誤解，同時也可加大車台實內淨寬度，更方便車輛進出。(參考附件 1)</p> <p>二、不供乘車人進出使用之車位：依修正之建</p>

人進出使用者得寬減0.15公尺，其長度不得小於4.0公尺。機械停車設備無置車板之機型不受此限制。

(3)不供乘車人進出使用之機械停車空間，其寬度應為停放汽車之全寬加0.15公尺，且不得小於2.0公尺；長度應在5.0公尺以上；淨高應為汽車全高加0.05公尺，且不得小於1.6公尺。

(4)人車共乘式兼供乘車人通道使用之機械停車空間，其寬度應為停放汽車全寬加0.5公尺且不得小於2.2公尺；長度應在5.0公尺以上，淨高應為汽車全高加0.1公尺，且不得小於1.8公尺。

(5)供乘車人通道使用之機械停車設備置車板與置車板或與機坑兩側地板之水平距離應在十公分以下，但無機坑不在此限。

小於4.0公尺。機械停車設備無置車板之機型不受此限制。

(3)不供乘車人進出使用之機械停車位，其寬度應為停放汽車之全寬加0.15公尺，且不得小於2.0公尺；停車位之長度應在5.2公尺以上；停車位淨高應為汽車全高加0.05公尺，且不得小於1.6公尺。

(4)人車共乘式兼供乘車人通道使用之機械停車位，其寬度應為停放汽車之全寬加0.5公尺，且不得小於2.2公尺；停車位之長度應在5.5公尺以上；停車位淨高應為汽車全高加0.05公尺，且不得小於1.8公尺。

築技術規則建築設計施工編草案第六十條第三款規定，其寬度比供乘車人通道使用之車位寬小0.3公尺。因此宜寬減0.15公尺。

三、機械停車位配合規範1.3用語定義修訂為機械停車空間。

四、若依修正之建築技術規則建築設計施工編草案第六十條第三款，機械停車位長五·五公尺，部份類型之機械車位在設置機械結構後可供停放車輛之淨長度無法達到5.2公尺。(參考附件2)

五、機械停車位配合規範1.3用語定義修訂為機械停車空間。

六、乘車人通道若置於車位兩側，其機械停車空間長度應比照前條文3.2(3)修正為5.0公尺，因其長度僅供停放車輛用。若乘車人通道設置於車位後方，則需另加0.5公尺人行通道空間。(註：可參考附件3CNS13350-9.2.3.3圖示)

七、淨高比照3.3取代坡道之汽車升降機應為汽車全高加0.1公尺。

八、增訂有機坑且供乘車人通道使用之機械停車設備，人員進出層之置車板與置車板或與機坑兩側地板之水平間隙應在10cm以下，以免人

		員進出時踩空墜落。
<p>3.3 取代坡道之汽車升降機</p> <p>機廂之寬度為存放汽車全寬加 0.5 公尺，且不得小於 2.5 公尺；長度為存放汽車全長加 0.2 公尺，且不得小於 5.5 公尺；淨高為存放汽車高度加 0.1 公尺，且不得小於 1.8 公尺；其側邊應設高度不小於 1.4 公尺之圍柵。</p>	<p>3.3 取代坡道之汽車升降機</p> <p>機廂之寬度為存放汽車全寬加 0.5 公尺，且不得小於 2.5 公尺；長度為所存放汽車全長加 0.2 公尺，且不得小於 6.0 公尺；淨高為存放汽車高度加 0.1 公尺，且不得小於 1.8 公尺；其側邊應設高度不小於 1.4 公尺之圍柵。</p>	<p>一、配合修正之建築技術規則建築設計施工編草案第六十條第四款：設置取代坡道之汽車升降機者，應留設寬三·五公尺，長五·七公尺之升降機道而修改。</p> <p>二、原條文長度 6.0 公尺過長，修改為 5.5 公尺較適宜。</p>
<p>3.4 標示之規定</p> <p>(1)機械停車設備應在汽車入庫位置前方或建築物車輛出入口附近標示入庫限制說明：</p> <p>a. 停放汽車之車種及車輛規格之長、寬、高、重量限制。</p> <p>b. 使用者應遵守之注意事項、人車共乘式應標示存車人進入裝置之活動範圍及操作流程；無人式及準無人式應標示存車人不可隨置車板移動。</p> <p>其車輛規格限制應以 30 公分乘 50 公分以上之綠底白字之標示牌置於適當位置</p> 	<p>3.4 標示之規定</p> <p>(1)機械停車設備應在汽車入庫位置前方或建築物車輛出入口附近標示入庫限制說明：</p> <p>a. 停放汽車之車種及車輛規格之長、寬、高、重量限制。</p> <p>b. 使用者應遵守之注意事項、人車共乘式應標示存車人進入裝置之活動範圍及操作流程；無人式及準無人式應標示存車人不可隨置車板移動。</p> <p>其車輛規格限制應以 30 公分乘 50 公分以上之綠底白字之標示牌置於適當位置</p> 	未修正

<p>其注意安全事項應以30公分乘50公分以上黃底黑字之標示牌置於出入口適當位置。</p> <p>(2)警示裝置 機械停車設備之出入口設置自動門時，應裝設安全開關、警示裝置、安全履或光電警示裝置等，以避免夾傷人員或損壞汽車。</p>	<p>其注意安全事項應以30公分乘50公分以上黃底黑字之標示牌置於出入口適當位置。</p> <p>(2)警示裝置 機械停車設備之出入口設置自動門時，應裝設安全開關、警示裝置、安全履或光電警示裝置等，以避免夾傷人員或損壞汽車。</p>	
<p>3.5 機械停車設備出入口規定</p> <p>機械停車設備之出入口寬度以停放汽車之全寬加0.5公尺，且不得小於2.2公尺；高度為停放汽車之全高加0.05公尺，且不得小於1.6公尺；與行人通道併用時，高度應不得小於1.8公尺。</p>	<p>3.5 機械停車位出入口規定</p> <p>機械停車空間之出入口寬度以停放汽車之全寬加0.5公尺，且不得小於2.2公尺；高度為停放汽車之全高加0.05公尺，且不得小於1.6公尺；與行人通道併用時，高度應不得小於1.8公尺。</p>	<p>配合規範1.3用語定義(4)修改。</p>
<p>3.6 區隔防護規定</p> <p>(1)汽車用升降機與機械室之區隔人車共乘式機械停車設備為專供停車場車道之升降機總稱(CNS13350-7 汽車用升降機)，存車人必須進入裝置之活動範圍與機械室之空間，應以密閉式壁板區隔分開。</p> <p>(2)機械停車設備緊臨通道或人行通道處其非汽車出入口週邊，應設高度在1.2公尺以上之圍牆或柵欄，以維安全。</p>	<p>3.6 區隔防護規定</p> <p>(1)汽車用升降機與機械室之區隔人車共乘式機械停車設備為專供停車場車道之升降機總稱(CNS13350-7 汽車用升降機)，存車人必須進入裝置之活動範圍與機械室之空間，應以密閉式壁板區隔分開。</p> <p>(2)機械停車設備緊臨通道或人行通道處其非汽車出入口週邊，應設高度在1.2公尺以上之圍牆或柵欄，以維安全。</p>	<p>未修正</p>
<p>3.7 機械停車位寬度之規定</p> <p><u>整組機械停車設備包含2個以上機械停車位者，其總寬度不得小於本編第六十條第三款所規定之寬度乘以該組機械停車設備之水平車位數。</u></p>	<p>新增訂</p>	<p>機械車位設置時，必須在車位之左右兩側設置立柱結構，因此左右兩側約需佔用各15公分之空間。如現有一組多段型升降橫移式三層之機械車位，車位尺寸為每格寬2.5公尺x3部</p>

		<p>並排為一區(組)，全寬7.5公尺，如上述左右兩側因立柱佔去30公分，則只剩7.2公尺，再除以3，每部車位中心寬度只剩2.4公尺。然每區(組)停車空間(面積)為共同持有，則全區(組)寬7.5公尺÷3等於每部車位寬還是2.5公尺，故補充機械停車設備含2個以上機械停車位之機型其寬度計算方式，以解決廠商、建商及消費者之爭議。</p>
<p>第四章 安全裝置及措施 為使機械式停車設備能適時充分發揮安全功能，應附設相關安全裝置，以確保人、車、設備安全無虞。</p>	<p>第四章 安全裝置及措施 為使機械式停車設備能適時充分發揮安全功能，應附設相關安全裝置，以確保人、車、設備安全無虞。</p>	<p>未修正</p>
<p>4.1 停車設備安全裝置規定 (1)設有出入口門者，於所有出入口門未緊閉前，置車板應無法運轉，但設有專人負責管理及操作者，其正常供車輛進出之出入口門允許在未關閉之狀況下令置車板運轉。 (2)操作盤上應設有緊急停止按鈕及運轉警示燈。 (3)應以鑰匙或其他方式方能啟動及操作運轉。 (4)應設車輛定位偵測連鎖裝置，當車輛未達定位時設備無法運轉。 (5)具升降及橫移兩項動作之機械停車設備，應設置有升降及橫移不能同時動作之連鎖裝置。但全自動運轉設備不在此限。</p>	<p>4.1 停車設備安全裝置規定 (1)設有出入口門者，於所有出入口門未緊閉前，置車板應無法運轉，但設有專人負責管理及操作者，其正常供車輛進出之出入口門允許在未關閉之狀況下令置車板運轉。 (2)操作盤上應設有緊急停止按鈕及運轉警示燈。 (3)應以鑰匙或其他方式方能啟動及操作運轉。 (4)應設車輛定位偵測連鎖裝置，當車輛未達定位時設備無法運轉。 (5)具升降及橫移兩項動作之機械停車設備，應設置有升降及橫移不能同時動作之連鎖裝置。但全自動運轉設備不在此限。</p>	<p>未修正</p>

<p>(6)設有出入口門者，應設有置車板未達定位出入口門不能開啟之連鎖裝置。</p> <p>(7)多段式機械停車設備之各上層置車板均應設有防落裝置及下降連鎖裝置。</p> <p>(8)平面往復式、多段式及升降機升降橫移式等具有橫行導軌者，其導軌終端應設有超行程阻擋塊。</p> <p>(9)垂直循環式及多層循環式機械停車設備其操作上應設有運轉確認按鈕，確認安全系統無虞，點燈後方得以鑰匙啟動運轉。</p> <p>(10)汽車升降機、升降機式、多層循環式等具垂直升降之停車設備，其升降方向應設超行程極限開關。其下方並應設有適當之緩衝裝置。</p> <p>前項之安全裝置動作後，機械停車設備應即停止運轉，非經排除動作原因，設備應無法運轉。</p>	<p>(6)設有出入口門者，應設有置車板未達定位出入口門不能開啟之連鎖裝置。</p> <p>(7)多段式機械停車設備之各上層置車板均應設有防落裝置及下降連鎖裝置。</p> <p>(8)平面往復式、多段式及升降機升降橫移式等具有橫行導軌者，其導軌終端應設有超行程阻擋塊。</p> <p>(9)垂直循環式及多層循環式機械停車設備其操作上應設有運轉確認按鈕，確認安全系統無虞，點燈後方得以鑰匙啟動運轉。</p> <p>(10)汽車升降機、升降機式、多層循環式等具垂直升降之停車設備，其升降方向應設超行程極限開關。其下方並應設有適當之緩衝裝置。</p> <p>前項之安全裝置動作後，機械停車設備應即停止運轉，非經排除動作原因，設備應無法運轉。</p>	
<p>4.2 操作設施之安全規定</p> <p>操作設施係指機械式停車設備附屬之設備。包括操作盤、緊急逃生設備、旋轉台、機廂及垂直升降安全設備措施、置車板平面位移安全措施。</p> <p>(1)操作盤作業安全措施:操作盤之操作位置於明顯處所應設置中文操作說明。 a. 最大停車車輛尺寸(最好以圖說明)。</p> <p>b. 不能用非正常方式停車。</p> <p>c. 離開停車設備時，操作盤不得被非准許人員操作。</p>	<p>4.2 操作設施之安全規定</p> <p>操作設施係指機械式停車設備附屬之設備。包括操作盤、緊急逃生設備、旋轉台、機廂及垂直升降安全設備措施、置車板平面位移安全措施。</p> <p>(1)操作盤作業安全措施:操作盤之操作位置於明顯處所應設置中文操作說明。 a. 最大停車車輛尺寸(最好以圖說明)。</p> <p>b. 不能用非正常方式停車。</p> <p>c. 離開停車設備時，操作盤不得被非准許人員操作。</p>	未修正

<p>d. 人員不可隨機械停車設備移動(人車共乘式除外)。</p> <p>e. 不可在置車板上修護車輛。</p> <p>f. 禁止非准許人員進入機坑。</p> <p>(2)機件適當部位應設置製造廠商標示銘牌：</p> <p>a. 製造廠商或代理商之名稱。</p> <p>b. 型式號碼。</p> <p>c, 製造號碼。</p> <p>d, 製造年份。</p> <p>e. 最大容許壓力(僅適用於油壓操作之停車裝置)。</p> <p>(3)操作盤必須設置在以目視可以確認人員及車輛出入安全之位置。設置之位置無法目視人員及車輛進出機械停車設備時，應裝設反射鏡、閉電視或設置有感應元件等具有目視同等效果之設備。</p> <p>(4)在明顯且易於操作之位置，應設置緊急停止裝置並標示「緊急停止開關」字樣，以供發生意外事故時，可迅速使機械停車設備停止運轉。</p>	<p>d. 人員不可隨機械停車設備移動(人車共乘式除外)。</p> <p>e. 不可在置車板上修護車輛。</p> <p>f. 禁止非准許人員進入機坑。</p> <p>(2)機件適當部位應設置製造廠商標示銘牌：</p> <p>a. 製造廠商或代理商之名稱。</p> <p>b. 型式號碼。</p> <p>c, 製造號碼。</p> <p>d, 製造年份。</p> <p>e. 最大容許壓力(僅適用於油壓操作之停車裝置)。</p> <p>(3)操作盤必須設置在以目視可以確認人員及車輛出入安全之位置。設置之位置無法目視人員及車輛進出機械停車設備時，應裝設反射鏡、閉電視或設置有感應元件等具有目視同等效果之設備。</p> <p>(4)在明顯且易於操作之位置，應設置緊急停止裝置並標示「緊急停止開關」字樣，以供發生意外事故時，可迅速使機械停車設備停止運轉。</p>	
<p>4.3 機械停車處所、緊急通訊裝置</p> <p>人車共乘式機械停車設備應設置緊急電源專用電話或通話裝置，在發生設備故障或停電狀況時，可以從機廂內對外取得連絡。</p>	<p>4.3 機械停車處所、緊急通訊裝置</p> <p>人車共乘式機械停車設備應設置緊急電源專用電話或通話裝置，在發生設備故障或停電狀況時，可以從機廂內對外取得連絡。</p>	未修正
<p>4.4 旋轉台安全規定</p> <p>(1)旋轉台之電源容量應設專用分路開關。</p>	<p>4.4 旋轉台安全規定</p> <p>(1)旋轉台之電源容量應設專用分路開關。</p>	未修正

<p>(2)旋轉台之自動操作與手動操作應互鎖，運轉時應有互鎖機構。</p> <p>(3)設有多組旋轉台轉換汽車方向時，如為單一控制系統，使用按鈕時只有一組可運轉或緊鄰之旋轉台無法同時運轉。</p> <p>(4)旋轉台之直徑不得小於4.0公尺。</p>	<p>(2)旋轉台之自動操作與手動操作應互鎖，運轉時應有互鎖機構。</p> <p>(3)設有多組旋轉台轉換汽車方向時，如為單一控制系統，使用按鈕時只有一組可運轉或緊鄰之旋轉台無法同時運轉。</p> <p>(4)旋轉台之直徑不得小於4.0公尺。</p>	
<p>4.5 機廂及垂直升降安全措施</p> <p>(1)機廂四周圍柵應採用密閉材料或網孔不大於2公分之鋼網板。護欄高度應在1.4公尺以上。</p> <p>(2)人車共乘式應設置超載限制裝置，人車重量超過負載額定時，即發出警報並停止運轉。</p> <p>(3)機廂所在位置應在搭乘場設有指示燈予以標示。</p> <p>(4)機廂與搭乘場門應設置開關連鎖安全裝置：</p> <p>a. 搭乘場之門如非處於關閉狀態下機廂應無法移動。</p> <p>b. 除機廂停止於該樓層時非專業維修人員，應無法自外面開啟該樓層之搭乘場門。</p> <p>c. 機廂設置二個以上之出入口，應使同一層出入口之搭乘場門無法同時開啟。</p>	<p>4.5 機廂及垂直升降安全措施</p> <p>(1)機廂四周圍柵應採用密閉材料或網孔不大於2公分之鋼網板。護欄高度應在1.4公尺以上。</p> <p>(2)人車共乘式應設置超載限制裝置，人車重量超過負載額定時，即發出警報並停止運轉。</p> <p>(3)機廂所在位置應在搭乘場設有指示燈予以標示。</p> <p>(4)機廂與搭乘場門應設置開關連鎖安全裝置：</p> <p>a. 搭乘場之門如非處於關閉狀態下機廂應無法移動。</p> <p>b. 除機廂停止於該樓層時非專業維修人員，應無法自外面開啟該樓層之搭乘場門。</p> <p>c. 機廂設置二個以上之出入口，應使同一層出入口之搭乘場門無法同時開啟。</p>	未修正
<p>4.6 置車板平面位移安全措施</p> <p>(1)為防止地震造成置車板掉落，應設置水平及垂直阻擋器裝置。</p> <p>(2)移動置車板之導軌，其水平度應與置車板之導輪輪緣</p>	<p>4.6 置車板平面位移安全措施</p> <p>(1)為防止地震造成置車板掉落，應設置水平及垂直阻擋器裝置。</p> <p>(2)移動置車板之導軌，其水平度應與置車板之導輪輪緣</p>	未修正

<p>有適當配合，每段導軌的段差必須小於 0.05 公分以下。導軌採用埋入式時，凸出地面不得超過 1 公分。</p> <p>(3) 驅動機構原則上應採獨立驅動方式，避免共用。每部驅動機構均應設置手動解除裝置，俾在故障時以人工方式移開置車板。</p> <p>(4) 應設置行程定位開關，以確保置車板移動之安全及移動距離，以利移出足夠空間供車輛行駛。</p> <p>(5) 應在操作盤上設置緊急停止開關，避免運轉中之突發狀況，造成人車之損傷。其控制迴路應屬於安全迴路。</p> <p>(6) 應在導軌終端設置阻擋塊，防止置車板因定位開關失效或控制系統故障而脫離導軌。</p>	<p>有適當配合，每段導軌的段差必須小於 0.05 公分以下。導軌採用埋入式時，凸出地面不得超過 1 公分。</p> <p>(3) 驅動機構原則上應採獨立驅動方式，避免共用。每部驅動機構均應設置手動解除裝置，俾在故障時以人工方式移開置車板。</p> <p>(4) 應設置行程定位開關，以確保置車板移動之安全及移動距離，以利移出足夠空間供車輛行駛。</p> <p>(5) 應在操作盤上設置緊急停止開關，避免運轉中之突發狀況，造成人車之損傷。其控制迴路應屬於安全迴路。</p> <p>(6) 應在導軌終端設置阻擋塊，防止置車板因定位開關失效或控制系統故障而脫離導軌。</p>	
<p>4.7 電器相關施工安全注意事項，應依經濟部有關電業法之相關法令規定辦理。</p>	<p>4.7 電器相關施工安全注意事項，應依經濟部有關電業法之相關法令規定辦理。</p>	<p>未修正</p>
<p>刪除</p>	<p>第五章 附則</p>	<p>建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法及申請相關書表證業以內政部</p>
<p>刪除</p>	<p>5.1 建築物附設停車空間機械停車設備申請竣工檢查各式書表，詳附表 G1-1, G1-2。</p>	<p>95.3.20 台內營字第 0950800456 號令訂定，故本章刪除。</p>
<p>刪除</p>	<p>5.2 建築物附設停車空間機械停車設備申請年度檢查各式書表，詳附表 G2-1, G2-2。</p>	
<p>刪除</p>	<p>5.3 其他相關書表由內政部另定之。</p>	